

Kaba drive

カバドライブ

Kaba driveはスマートで安全な生活へのアクセスを提供します

「Kaba drive」はドルマカバ社が世界に先駆けて日本先行販売する電動サムターンロックです。国内最小サイズ^(注)の室内側ユニットを実現することで、これまで取付困難とされてきた細框扉やバックセットの狭い場所への設置が可能となりました。一般住宅のみならず店舗やテナントオフィスビルなどにも幅広く採用頂けます。

(注) 2016年10月当社調べ

<製品の特長>

安心・安全・簡単

電動サムターンロック

拡張性

施工性

引戸対応

静音性

リモコン対応



※写真は取付けイメージです

高性能
RFID+PIN

信頼性

デザイン性

◆ 主な特長

- FeliCa[®]*1・Suica^{*2}・PASMO^{*3}・Edy^{*4}・Mifare^{*5}・LEGIC[®] advant^{*6}のカード等RFIDメディアを鍵として登録可能
- 異なるIC規格の混在使用が可能
- リモコンによる遠隔操作が可能
- 高い静音性
- 豊富な設置バリエーション
- 緊急解錠用シリンダーとして、Kaba star neoまたはKaba aceを設置
- キーヘッドにevoloキャップを装着することにより、万一の際キー操作で解錠することができるKabaならではの運用が可能
- RFID+PINコードの二重認証設定が可能
- ダミーコード入力機能によりPINコードの不正読み取りを防止
- 先進的でスマートなデザイン
- ニヶ国語の音声ガイダンスによる簡単操作及び外国人対応
- 室内側ユニット (バックドライブ) 国内最小サイズ (H:110mm W:55mm D:41mm) を実現 (2016年10月当社調べ)



リモコン



※デザインはイメージです

[Kaba One Key Solution]



キャップをかざす

鍵を開ける



国内最小サイズの室内側ユニット (バックドライブ)

*1 FeliCa[®]は株式会社ソニーの登録商標です。*2 SuicaはJR 東日本の登録商標です。*3 PASMOは(株)パスモの登録商標です。

*4 「Edy」およびEdyのロゴマークは、楽天Edy株式会社の商標または登録商標です。*5 MifareはNXPセミコンダクターズの登録商標です。

*6 LEGIC[®] advantはLEGIC社の登録商標です。

◆ 製品仕様

区 分	Kaba drive	備 考
対応物件 (住宅・非住宅)	住宅：戸建 / マンション 非住宅：小規模オフィス / 工場 / 店舗 他	
対応錠前	MIWA：LA / DA / LSP GOAL：LX / HD / TX	扉の仕様、環境により 取付が出来ない場合が あります
対応扉厚	30～50mm (MIWA：LA / DA 32～50mm)	
対応バックセット	外開きドア51mm～ 内開きドア38mm～	
使用電源	CR123A×2本(本体用) CR2032×1個(リモコン用)	製品同梱
非常電源	9V角型アルカリ乾電池	フロントリーダー部に供給 製品に同梱しておりません
電池寿命	約1年	一日10回使用の場合
使用可能温度範囲	-20～55℃	
自動施錠機能	マグネット (開閉扉) センサーロック タイムロック (10秒もしくは、20秒)	交互動作可能
静音性	ドアとの距離10cm：69db ドアとの距離20cm：65.6db ドアとの距離40cm：58.8db	
防水性	IP54	フロントリーダーのみ
認証方法	RFID / PINコード / リモコン (バックドライブと通信)	
対応IC規格	LEGIC® advant / FeliCa® / Mifare®	異なるIC規格の混在使用可能
RFID登録数	マスターメディア2件・ユーザーメディア100件	
PINコード登録数/桁数	マスターPINコード2パターン・ ユーザーPINコード10パターン / 4～12桁	ワンタイムパス設定可能
リモコン登録数	最大8台使用可	周波数：426.5375MHz
その他	操作履歴取得可能 二ヶ国語 (日本語 / 英語) 音声ガイダンス	

◆ 導入事例

マンション



小規模オフィス



ドルマカバジャパン株式会社

www.dormakaba.com/jp-ja

【本社】

〒226-0006

神奈川県横浜市緑区白山1-18-2 ジャーマンインダストリーパーク

TEL 045-931-8900 FAX 045-931-9100

カギの110番 姪浜

〒819-0022 福岡市西区福重5-3-5

TEL：0120-86-9999